



Entretien de l'aluminium thermolaqué

D'après les recommandations de l'ADAL

Pour préserver l'aspect décoratif et la pérennité de vos ouvrages, l'entretien régulier des menuiseries et des façades est indispensable

Fréquence de nettoyage

La fréquence du nettoyage est fonction de l'environnement, du type de peinture et des concentrations de salissures sur la surface. Plus le nettoyage est fréquent, plus il est aisé et économique



Zones à forte fréquentation et à forte sollicitation

(entrée d'immeuble, devanture de magasin, etc)

Nettoyage fréquent (tous les 3 à 6 mois)



Zone urbaine, industrielle ou marine

Nettoyage semestriel



Zone rurale ou urbaine peu dense

Nettoyage annuel

Attention : le nettoyage des parties non lavées naturellement par les eaux de pluie doit s'effectuer plus fréquemment que celui des surfaces exposées

Entretien courant



Lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8)

Rinçage à l'eau claire

Essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant



Éponge douce

Chiffon doux en matière non abrasive (ouate, coton, non tissé, non pelucheux) de couleur blanche exclusivement



Éponge abrasive

Paille de fer, chiffon de couleur



Ne pas agresser, abraser, rayer, décolorer, ou colorer la couche de peinture

Ne pas laisser de zone de rétention ou d'orifice de drainage bouché.

Rénovation

Dans le cas d'un très fort encrassement dû à un manque d'entretien, il est fortement recommandé de pratiquer une opération de rénovation.

**Vous souhaitez un kit d'entretien BREDOK ?
Commandez par mail pour 60€ HT prix public**

Produits recommandés

- Nettoyants domestiques ou industriels à pH neutre
- Produits à vitres et produits vaisselle à pH neutre

Produits déconseillés

- **Acides** : acétique (vinaigre), chlorhydrique, nitrique, sulfurique
- **Bases** : lessive de soude, eau de Javel, ammoniacque
- **Oxydants** : eau oxygénée
- **Solvants organiques** :
 - Acétones et dérivés (dissolvants)
 - Alcools (ménager, à bruler, médical), isopropanol
 - Essence et autres distillats du pétrole : White Spirit, gasoil, essence
 - Nettoyants mastic et dégoudronnants (acétate de méthylethyle)
 - Produits anti-graffiti : solvants tels que dérivés du propylène glycol ou de l'essence de térébenthine et leurs mélanges
 - Nettoyants d'atelier pour l'aluminium ou le PVC : tensio-actifs et alcool
- **Poudres et crème à récuser** :
 - Polish pour rénovation automobile ou pour rénovation thermolaquage